



QUARZSAND

KVARCHOMOK

Cikkszám: K00899601, K00899203, K00899206, K00899631, K00899671, K00899703, K00899706, K00899715

Tulajdonságok:

- Tiszta kvarchomok
- Tűziszárított
- Oszályozott

A QuarzSand gyárilag előkevert, osztályozott, felhasználásra kész, tűziszárított kvarchomok.

Alkalmazások:

A QuarzSand kvarchomok alkalmazható kül- és beltérben térkövek fugáinak kitöltésére, homokfúvással történő tisztításra, sporthomoknak, valamint Epoxy bevonatok töltő- és szóróanyagának (0-0,3 mm).

MŰSZAKI ADATOK:

max. szemcseméret:	1,2 mm
anyagszükséglet:	igény szerint
csomagolás:	40 vagy 25 kg-os papírzsákban, 1,2 tonna EUR raklapon, zsugorfóliázva
tárolás:	Száraz, fedett helyen, bontatlan eredeti csomagolásban korlátlan ideig
cikkszám:	0-0,6 mm K00899601 (40 kg) 0-0,3 mm K00899203 (40 kg) 0,3-0,6 mm K00899206 (40 kg) 0,3-1,2 mm K00899631 (40 kg) 0-0,6 mm K00899671 (25 kg) 0-0,3 mm K00899703 (25 kg) 0,3-0,6 mm K00899706 (25 kg) 0,3-1,2 mm K00899715 (25 kg)

FELDOLGOZÁS:

Feldolgozás térkő fugázására:

A kvarchomokot a lefektetett, száraz térkövekre öntjük, erős utcai kefével vagy seprűvel a hézagokba juttatjuk. A felesleget összeszedjük és eltávolítjuk. A térköveket újfent rezgőlapos döngölővel bedöngöljük és szükség szerint a fugákat újra feltöltjük.

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a www.cemix.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT@CEMIX.HU

FLOOR
system