
















Toscana tető- és idomcserepek termékadatlap

Szín	Avanti	Téglavörös	Terra	Mogyoró	Fekete	Carbon
Kép						
Kategória	Basic	Classic	Classic	Classic	Classic	Classic
Szín	Palazzo	Cappello	Sötétbarna	Fekete		
Kép						
Kategória	Extra	Extra	Lux	Lux		

Elem választék	alapszerép	szegély jobb	szegély bal	kúp	kezdőkúp	szellőző	hármás elosztó
Kép							
Méret (szél/hossz) (mm)	330x420	355x420	355x420	255x420x104	240x380x100	330x420	358x424x201
Tömeg (kg/db)	4,5	6,3	6,3	3,6	4,2	4,4	6
Profil magasság (mm)	35	35	35	-	-	35	-
Átfedés (cm)	≥8	≥8	≥8	≥5	≥5	≥8	≥5
Anyagszükséglet kb.	98-104 db/10 m ²	3,0-3,2 db/fm	3,0-3,2 db/fm	min. 2,7 (db/fm)	1 (db/gerinc)	számítás szerint	1 (db/csúcs)
Raklaponkénti darabszám	240	42	42	160	48	120	40
Függesztési hosszúság (mm)	400	400	400	-	-	400	-
Névleges fedési szélesség Cw (cm)	30 (±1)	32,5	35,5	-	-	30 (±1)	-
Vízzáróság (20 órás)	csepphullás nem megengedett						
Fagyállóság	MSZ EN 490:2012 4.9 szerint						

Központ: **Leier Hungária Kft.**
H-9024 Győr, Baross Gábor u. 42.
Telefon: +36 96/512-550
Fax: +36 96/512-560
E-mail: ertekesites@leier.hu

Cégjegyzék száma: cg. 08-09-004486
Adószám: 11138075-2-08

Központi értékesítés:

Telefon: +36 96/512-000
Fax: +36 96/521-001

Függesztő fülek	MSZ EN 490:2012 4.10 szerint
Teherbíró képesség (N)	≥2000
Éghetőségi kategória	A1

TERMÉK MEGHATÁROZÁS:

Magas tetőkhöz használt nagyhullámú hornyolt tető- és idomcserepek szabályos alsó peremmel az MSZ EN 490 szerint (T-MSZ EN 490-IL-35-RF-304-/±5/400-4,6).

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

A szaruzat hajlásszögétől függően változtatható léctávolsággal, 22°-os hajlásszög felett.

FELÜLETI KIVITEL:

A Leier betoncserepek anyagukban színezve és kétszeres felületkezeléssel készülnek. Ezek együttesen garantálják a színtartósságot, az UV-stabilitást, valamint az egyéb időjárási hatásokkal szembeni sok évtizeden át tartó ellenállóságot. A színezéshez a legmagasabb minőségi kritériumokat is túlszárnyaló nyugat-európai festékanyagokat használunk.

A bevonathoz felhasznált speciális környezetbarát festékek a legmagasabb színvonalat képviselik. A német beszállító több évtizedes szakértelmének, és a kétszeri bevonatolásnak köszönhetően a termékek színe egységes, matt hatású és a környezeti hatásoknak sokáig ellenálló.

Az alsó bevonati rétegnek póruszáró szerepe is van. Eltömíti a felület mikropórusait, így a legkisebb szennyeződések bejutását is megakadályozza a cserép anyagába. A fedőbevonattal kapja meg a cserép a matt hatású színét, ami egyúttal biztosítja a káros UV-sugarakkal szembeni védelmet.

Hálós kötéssel, hornyos-csapos kapcsolattal kialakított fedéskép.

BEÉPÍTÉS:

Az érvényes alkalmazástechnikai útmutató szerint.

TISZTÍTÁS:

Szükség esetén 10%-os vizes citromsav oldattal mossuk át a tetőcserepeket. Száradás után tiszta vizes öblítés szükséges.

MINŐSÉGELLENŐRZÉS:

A termék CE-tanúsítvánnyal van ellátva, ennek megfelelően a gyártás során rendszeres üzemi ellenőrzés, valamint külső, vizsgáló-intézetek felülvizsgálata biztosítja az egyenletes minőséget.

Vonatkozó teljesítménynyilatkozat NR LE HA 490-03.

GARANCIA:

Az érvényes garanciajegy szerint.

Kiadás dátuma: 2023.október 06.

Központ: **Leier Hungária Kft.**
H-9024 Győr, Baross Gábor u. 42.
Telefon: +36 96/512-550
Fax: +36 96/512-560
E-mail: ertekesites@leier.hu

Cégjegyzék száma: cg. 08-09-004486
Adószám: 11138075-2-08

Központi értékesítés:
Telefon: +36 96/512-000
Fax: +36 96/521-001